

合同书

合同编号:SDGP371002201902000141/1

甲方:威海市鲸园小学

乙方:广东迪欧家具实业有限公司

甲乙双方经协商,就甲方采购乙方办公家具一事,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,订立如下合同:

一、合同的组成部分:

- 1、成交通知书
- 2、本合同书
- 3、SDGP371002201902000141 竞争性磋商文件
- 4、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 5、乙方的响应文件

上述文件相互补充,合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

二、合同标的物及数量:

本合同标的物为办公家具 1 宗。具体产品的名称、品牌、规格、详细配置、制造厂家等详见《报价明细表》(共 12 页,附后)。

三、价款:

本合同总价款为人民币伍拾玖万壹仟捌佰元整(¥591800.00 元)。具体产品的分项报价详见《报价明细表》(共 12 页,附后)。

四、质量及专利权:

1、乙方所提供的产品必须是原厂生产的原装正品,其技术参数必须符合 SDGP371002201902000141 竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分,免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷,否则由乙方承担一切法律责任。

3、质量保证期：自合同签订之日起十年。

五、供货安装调试完毕地点及甲方联系方式：

供货安装调试完毕地点：甲方指定地点。联系人：梁宝龙；联系电话：0631-5169512。

六、供货安装调试完毕时间：

2019年10月27日前。

七、验收：

1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点。

2、供货安装前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的相应损失由甲方承担。

3、标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、乙方供货安装调试完毕后向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内启动验收。验收严格按照鲁财采〔2018〕70号《山东省政府采购履约验收管理暂行办法》规定执行。

八、《验收书》的签署

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款：

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：供货安装调试完毕验收合格，甲方出具标明“验收合格”的《验收书》后，将合同总价款的90%支付给乙方，剩余合同总价10%的货款，作为质量保证金，在标的物验收合格交付使用一

年无质量问题甲方出具表明‘验收合格’的《验收书》后按上述程序无息付清。乙方必须在甲方规定的时间内提供客户名称为甲方名称的合格的本单位正规税务发票。

(3) 付款按以下资信办理

收 款 人：广东迪欧家具实业有限公司

开户银行：中国工商银行中山市东升支行

银行帐号：2011 0270 1920 006 4410

联 系 人：董福军

联系电话：15266115555

十、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到其承诺。在质保期内如发现质量问题，实行三包服务“包退、包换、包修”，直至产品符合质量要求，所有费用由乙方承担。

3、乙方保证在标的物出现问题后，无论质保期内外均立即响应甲方要求，2小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，8小时内修复完毕。质保期内如8小时内不能修复家具，乙方承诺提供同一规格的家具供甲方使用，以保证甲方工作的顺利进行。

十一、变更、修改及转让：

乙方应严格按合同要求供货安装调试，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、供货安装调试完毕时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十二、合同解除：

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，甲方有权解除本合同，并通知山东省鲁成招标有限公司。

十三、违约赔偿：

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，甲方有权解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，甲方有权解除合同。

3、乙方违反第六条供货安装调试完毕时间的约定，逾期供货或者经验收不合格而重新供货安装调试，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3%向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3%向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效：

本合同由各方代表签字并加盖各方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市环翠区。

十七、本合同书共四份，甲方、乙方、山东省鲁成招标有限公司各执一份，威海市环翠区政府采购服务中心备案一份。

甲方：威海市鲸园小学

乙方：广东迪欧家具实业有限公司

地址：威海市环翠区文化东路5号 地址：中山市小榄镇华园路10号

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

报价明细表

单位:元

序号	名称	品牌	规格型号	详细配置	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	主席台	迪欧	1400*600*750	<p>1. 贴面材料: 采用大西洋优质胡桃实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 颜色为红胡桃色, 甲醛释放量 0.1mg/L;</p> <p>2. 封边用材: 白木或与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3. 基材: 采用福人优质密度纤维板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.2%, 密度 0.65-0.80g/cm³, 板内密度偏差±10.0%, 吸水厚度膨胀率 12%, 静曲强度≥24MPa, 弹性模量≥2300MPa, 表面结合强度≥0.90MPa, 甲醛释放量 4.3mg/100g。</p> <p>4. 油漆: 油漆采用大宝优质环保聚氨酯环保漆, 游离甲醛含量<5mg/kg, 符合环保要求。</p> <p>5. 翘曲度, 平整度, 漆膜耐湿热、附着力、耐磨性、抗冲击强度等符合国家标准, 家具金属合金件和木工要求无缺陷, 达到合格要求。</p> <p>6. 桌面桌前部有一三角形小挡板, 高出桌面 15mm, 桌面下约 120mm 为一横向隔板, 中间有竖向隔板, 将桌体平分位两个空格, 桌子正面四周位高出 10mm 的造型边带, 下部带踢脚。</p>	4 张	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1947	7788	10 年
2	主席椅	迪欧	450*550*1000	<p>1. (1) 款式: 四脚实木无扶手椅</p> <p>(2) 饰面: 采用阳光优质一级西皮面料, 厚度 0.9-1.5mm, 经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理, 不但使皮面更加柔软舒适, 光彩夺目, 光泽持久, 而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。选用多层强力拉筋包背, 具有回力好, 经久耐用的优点, 用高速衣车及粗线车制皮套, 直接包面, 沉稳舒适。</p> <p>(3) 海棉: 采用东亚优质高密度定型海绵, 座垫密度为 45kg/m³, 靠背密度为 35kg/m³, 回弹率 42%。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。</p>	8 把	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	492	3936	10 年

			<p>(4) 框架：采用参照或相当于西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆 PE 编制布（西北优质桦木，木材干燥至 9%含水率并经防腐、防蛀处理）。</p> <p>(5) 脚架：采用优质橡木架。</p> <p>(6) 椅脚着地位置采用优质塑料胶垫，防滑、防止损坏地板；</p>							
3	礼堂椅	迪欧	600* 835* 1030	<p>1. 椅背海绵：采用东亚高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 45-60 kg/m³，回弹率 42%；背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理。背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。</p> <p>2. 椅座海绵：采用东亚高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m³，回弹率 42%；座框架：采用宝钢（1.5mm 厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择</p> <p>3. 布料采用颐达优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求要求进行 3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择</p> <p>4. 扶手脚架采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤铜。铝合金脚框造型新颖特别。</p> <p>5. 扶手面采用黑色 PU 扶手面，耐磨耐用，美观大方写字板采用黑色 PP 塑料写字板(长 300x 宽 260x 厚 12mm)。下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内，美观方便。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。</p> <p>6. 侧板采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装回复机构采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。7. 中心距：570；座内宽：465；座深：480；座高：450；扶手高：640；扶</p>	136 把	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	964	1311 04	10 年

				手宽：60；全高：1030；全深：835；全深（展开写字板中途）：970；整体深度：760（座包打开），误差：±5-10						
4	单人位接待沙发	迪欧	980*910*970	材质：饰面采用优质免拆洗布料，不怕脏.不怕划.不变色。基材采用含水率低于9%以下的硬木木方及10mm厚的多层夹板组装而成，木方经过刨光处理，握钉性强，牢固度高，多层夹板经防虫、防腐等化学处理；辅料采用 东亚 高密度海绵，表面有一层保护面， 回弹率42% ；可防氧化，防碎，经过HD测试韧性强度高不易变形。扶手宽度为180mm，高度约550mm，两扶手下部两侧和靠背两侧为90mm胡桃木色造型边带，坐垫厚度为200mm，凸出16mm，后背凸出26mm。	2个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1200	2400	10年
5	三人位接待沙发	迪欧	1850*910*970	材质：饰面采用优质免拆洗布料，不怕脏.不怕划.不变色。基材采用含水率低于9%以下的硬木木方及10mm厚的多层夹板组装而成，木方经过刨光处理，握钉性强，牢固度高，多层夹板经防虫、防腐等化学处理；辅料采用 东亚 高密度海绵，表面有一层保护面， 回弹率42% ；可防氧化，防碎，经过HD测试韧性强度高不易变形。扶手宽度为180mm，高度约550mm，两扶手下部两侧和靠背两侧为90mm胡桃木色造型边带，坐垫厚度为200mm，凸出16mm，后背凸出26mm。	2个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1800	3600	10年
6	接待茶几	迪欧	480×680×550	1.面材：采用 大西洋 0.6MM优质胡桃木木皮贴面， 甲醛释放量0.1mg/L ， 2.基材：采用 福人 环保指数为E1级的高密度纤维板，甲醛含量≤1.3mg/l； 3.封边：参照或相当于西南桦木方，经过刨光干燥防虫防腐等处理； 4.油漆： 大宝 优质环保漆， 游离甲醛含量<5mg/kg ，符合国家E1环保标准； 5.配件：优质五金配件、连接件	3个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	500	1500	10年
7	茶水柜	迪欧	800*400*800	1.面材：采用 大西洋 0.6MM优质胡桃木木皮贴面， 甲醛释放量0.1mg/L ，基材：采用 福人 环保指数为E1级的高密度纤维板，甲醛含量≤1.3mg/l； 2.封边：西南桦木方，经过刨光干燥防虫防腐等处理； 3.油漆： 大宝 优质环保漆， 游离甲醛含量<5mg/kg ，符合国家E1环保标准； 4.配件：优质五金配件、连接件 5.茶水柜台面是平面，台面前面是半圆边后边为直边，台面厚度3.5cm柜门抽屉均为内扣拉手，上面为玻璃门，下面为2个抽屉。	1个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1131	1131	10年

8	音乐凳	迪欧	28.5 × 35.5 × 38.5	材质：整体板材采用 18mm 进口橡木，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。颜色为原木色。	100 个	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	197	1970 0	10 年
9	定制剪纸桌	迪欧	1800 *800 *750	优质橡胶木桌面，板材厚度≥38mm 经过特殊，防腐、防潮处理，坚实耐用，不开裂，纹路清晰；油漆采用大宝优质环保亚光聚氨酯环保漆，游离甲醛含量<5mg/kg，符合环保要求，硬度高，抗划伤、耐磨，桌架才用优质 50mm*50mm 加粗钢管壁厚≥1.2mm，桌架离地 15CM 侧边有一条 30mm*30m 加强撑的中间有 40mm*60mm 扁钢，管壁厚≥1.2mm 黑色静电喷涂，防水、防锈、防掉漆，底部带可调节塑胶脚垫。	8 张	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	3442	2753 6	10 年
10	剪纸凳	迪欧	320* 320* 450	木材选用优质全橡胶木打造，边角圆润打磨，传统榫卯结构，不变形，采用大宝高档环保油漆，游离甲醛含量<5mg/kg，经 12 遍打磨喷涂而成。凳面厚度为 18mm，四边有 50mm 的加强撑，凳腿采用 40mm*4mm 实木脚。	48 个	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	226	1084 8	10 年
11	定制儿童画桌	迪欧	1800 *800 *750	优质橡胶木桌面，板材厚度≥38mm 经过特殊，防腐、防潮处理，坚实耐用，不开裂，纹路清晰；油漆采用大宝优质环保亚光聚氨酯环保漆，游离甲醛含量<5mg/kg，符合环保要求，硬度高，抗划伤、耐磨，桌架才用优质 50mm*50mm 加粗钢管壁厚≥1.2mm，桌架离地 15CM 侧边有一条 30mm*30m 加强撑的中间有 40mm*60mm 扁钢，管壁厚≥1.2mm 黑色静电喷涂，防水、防锈、防掉漆，底部带可调节塑胶脚垫。	8 张	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	3442	2753 6	10 年
12	儿童画凳	迪欧	320* 320* 450	木材选用优质全橡胶木打造，边角圆润打磨，传统榫卯结构，不变形，采用大宝高档环保油漆，游离甲醛含量<5mg/kg，经 12 遍打磨喷涂而成。凳面厚度为 18mm，四边有 50mm 的加强撑，凳腿采用 40mm*4mm 实木脚。	48 个	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	226	1084 8	10 年
13	定制国画桌	迪欧	1800 *100 0*75 0	木材选用优质南榆木，桌面颜色为仿古色，台面厚度为 20mm，桌面下边 50mm 四面带有古典如意雕刻图案，桌脚是 30mm*30 木料桌腿底部带有塑胶脚垫。	8 张	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	4131	3304 8	10 年
14	国画	迪	300*	材质：选用优质南榆木，凳面颜色为仿古色，凳面厚度为 15mm，凳面四侧有雕刻图	48 个	广	广东迪欧	275	1320	10 年

	凳	欧	300* 450	案, 凳腿规格 25mm*25mm 榆木脚底部带有塑胶脚垫。		东· 中山	家具实业 有限公司		0	
15	书法 教室 博古 架	迪 欧	1960 *300 *196 0	材质: 整体优质南榆木材, 内圆外方, 带 2 个抽屉, 层数不少于五层, 下面对开门带有仿古如意图案。	1 个	广 东· 中山	广东迪欧 家具实业 有限公司	6393	6393	10 年
16	定制 组合 休闲 Z 沙 发	迪 欧	900* 500* 450 二组 1000 *500 *450 二组 1050 *500 *450 二组	1、面料: 选用优质颐达牌麻绒, 甲醛含量<20mg/kg, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2、基材: 优质含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 甲醛释放量 0.8mg/L, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用东亚优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 50#, 回弹率 42%, 拉伸强度≥183.6kpa, 伸长率≥142.5%, 撕裂强度≥2.6N/CM; 压缩永久变形率: ≤4.5%, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 不变形。 4、图形为不规则形, 可随意拼接不同图形, 不带靠背。	1 套	广 东· 中山	广东迪欧 家具实业 有限公司	6393	6393	10 年
17	休闲 六边 凳	迪 欧	40*4 0*40	1、面料: 选用颐达牌麻绒, 厚度 1.3 mm; 撕裂力≥90.8N, 达到国家标准 GB/T16799-2008 标准, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2、基材: 优质含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 甲醛释放量 0.8mg/L, 经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料: 采用东亚优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 50#, 回弹率 42%, 拉伸强度≥183.6kpa, 伸长率≥142.5%, 撕裂强度≥2.6N/CM; 压缩永久变形率: ≤4.5%, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 不变形。 4. 可以任意拼接。	3 个	广 东· 中山	广东迪欧 家具实业 有限公司	492	1476	10 年

18	休闲茶几	迪欧	600*450	<p>1、白蜡木实木框架.桌面板材厚度 25mm。</p> <p>2、基材：采用福人中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$,密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,吸水膨胀率$\leq 5.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：国产金诚环保型乳胶, 游离甲醛含量$< 0.05\text{g/kg}$,苯含量$< 0.01\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.04\text{g/kg}$,总挥发性有机物 68g/L;</p> <p>4、封边用材：兄奕 2mm 厚 PVC 胶边, 甲醛释放量：$< 0.1\text{mg/L}$,康力环保型热熔胶, 总挥发性有机物$< 5\text{g/kg}$,符合环境标志产品技术要求胶粘剂;</p> <p>5、配优质实木脚架。</p>	3个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	669	2007	10年
19	定制休闲S型沙发	迪欧	5000*300/750	<p>1、面料:选用颐达牌麻绒,多种颜色可供挑选,甲醛含量$< 20\text{mg/kg}$,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便;</p> <p>2、基材:优质含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板, 甲醛释放量 0.8mg/L,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用东亚优质的 PU 成型发泡高密度海绵, 50#, 回弹率 42%,拉伸强度$\geq 183.6\text{kpa}$,伸长率$\geq 142.5\%$,撕裂强度$\geq 2.6\text{N/cm}$;表面有一层保护面,可防氧化,防碎,不变形</p> <p>4、沙发分为六部分,可随意组合,均为 60 度弧形沙发底部均带锥形橡胶防滑地垫。</p> <p>5. 配有 6 个直径 35cm 蘑菇云布艺彩色小凳。</p>	4套	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	8754	35016	10年
20	休闲茶几	迪欧	600*450	<p>1白蜡木实木框架.桌面板材厚度 25mm。</p> <p>2、基材：采用福人中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$,密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,吸水膨胀率$\leq 5.1\%$。</p> <p>3、粘合剂：国产金诚环保型乳胶, 游离甲醛含量$< 0.05\text{g/kg}$,苯含量$< 0.01\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.04\text{g/kg}$,总挥发性有机物 68g/L;</p> <p>4、封边用材：兄奕 2mm 厚 PVC 胶边, 甲醛释放量：$< 0.1\text{mg/L}$,康力环保型热熔胶, 总挥发性有机物$< 5\text{g/kg}$,符合环境标志产品技术要求胶粘剂;</p> <p>5、配优质实木脚架。</p>	4个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	669	2676	10年
21	定制	迪	1200	面材：饰面选用 大西洋 优质高档胡桃木皮, 甲醛释放量 0.1mg/L ,木皮厚 0.6mm,经	7个	广东	广东迪欧	1947	1362	10年

	书柜	欧	*400 *200 0	过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。基材:采用符合E1标准的优质环保型人造板,密度达700KG/M ³ 以上,甲醛含量≤1.5mg/L,经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。油漆:采用大宝优质高档环保油漆,游离甲醛含量<5mg/kg,底漆为(PE)不饱和聚脂漆,面漆为(PU)双成份聚氨脂漆,漆膜硬度达2H~3H之间。光滑耐磨。优质五金配件。环保无味。		东· 中山	家具实业 有限公司		9	
22	行政室接待沙发1	迪欧	1130 *850 *890	1、采用参照或相当于江苏太仓佳福牌优质硬杂木内框架,采用香港东亚牌回弹耐老化阻燃海绵,密度≥35kg/m ³ ,回弹率42%; 2、内置参照或相当于常州立渝牌优质蛇形拉簧加拉带, 3、饰面采用高档麻绒,轻微紧张度:5+(BS1006(1990)).耐磨紧张度:干3+ 湿4+.(BS1006(1990)); 4、外露木制件采用优质橡胶木实木。所有油漆甲醛含量符合环保标准 5、扶手宽度为320mm软包扶手 两扶手下部两侧带有胡桃木色造型边带,坐垫厚度为230mm,沙发前面底部有实木装饰条。	10套	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	1947	1947 0	10年
23	接待茶几	迪欧	680* 480* 550	材质0.6mm级大西洋胡桃木皮饰面,甲醛释放量0.1mg/L,要求心材细密,表面需要经过特殊处理;实木皮封边;2.基材:优质福人中密度板,甲醛释放量2.3mg/100g,并经过防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;3.油漆:采用大宝环保漆,游离甲醛含量<5mg/kg。4.胶水:金诚国家一级环保胶水,粘合力强度大,要求不开裂,产品甲醛释放的含量优于国家标准;	6个	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	590	3540	10年
24	行政室接待沙发2	迪欧	850* 800* 770	1、采用阳光优质加厚西皮,厚度≥0.6mm,游离甲醛含量(分光光度法)未检出,经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理,不但使皮面更加柔软舒适,光彩夺目,光泽持久,而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。选用多层强力拉筋包背,具有回力好,经久耐用的优点,用高速衣车及粗线车制皮套,直接包面,沉稳舒适。 2、海绵:采用东亚优质高密度定型海绵,座垫密度为45kg/m ³ ,靠背密度为35kg/m ³ ,回弹率42%。 3、框架:橡木架,高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道,外覆PE编制布。	8套	广东· 中山	广东迪欧家具实业有限公司	1751	1400 8	10年

				实木沙发脚架，脚架高度为 120mm 扶手两侧带有 480mm*300mm 实木是装饰条。沙发扶手宽度为 130mm。						
25	接待茶几	迪欧	680*480*550	1. 材质 0.6mm 级大西洋胡桃木皮饰面， 甲醛释放量 0.1mg/L ，要求心材细密，表面需要经过特殊处理；实木皮封边；2. 基材： 福人 优质中密度板， 甲醛释放量 2.3mg/100g ，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；3. 油漆：采用 大宝 环保漆， 游离甲醛含量<5mg/kg 。4. 胶水： 金诚 国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂，产品甲醛释放的含量不低于国家标准；	5 个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	590	2950	10 年
26	定制阅览柜 1	迪欧	5600*350*1600	1、E1 级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到 GB 18580-2001 标准， 2、封边用材： 兄奕 2mm 厚 PVC 胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L ， 康力 优质热熔胶， 总挥发性有机物<5g/kg ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、柜子分 5 个来做，每台柜子中间需要做个半圆形图案。每层空间内径要达到 22cm。柜体隔板厚度均为 25mm 柜体下面做好装饰条做好防潮措施。	2 个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	6100	12200	10 年
27	定制造型阅览柜 1	迪欧	1800*350*1800	1、E1 级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到 GB 18580-2001 标准， 2、封边用材： 兄奕 2mm 厚 PVC 胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L ， 康力 优质热熔胶， 总挥发性有机物<5g/kg ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、书柜上墙，造型中间井子型，边上口字型，第一层二层高 25CM，第三层第四层高度为 30CM。柜体下面做好装饰条。做好防潮措施。	3 个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	2300	6900	10 年
28	定制圆形阅览柜 1	迪欧	∅1200*1200	1、E1 级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到 GB 18580-2001 标准， 2、封边用材： 兄奕 2mm 厚 PVC 胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L ， 康力 优质热熔胶， 总挥发性有机物<5g/kg ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、圆形书柜由 2 个半圆形组成成分三层，书柜脚为 1000mm 高实木脚带橡胶防滑地垫。	1 个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	3800	3800	10 年
29	定制阅览	迪欧	1200*600	中纤板贴白蜡木木皮，桌面厚度 250mm，桌面做斜边工艺，桌架采用白蜡木实木脚，带橡胶防滑地垫。	6 张	广东·	广东迪欧家具实业	1475	8850	10 年

	桌 1		*750			中山	有限公司			
30	定制 阅览椅 1	迪 欧	480* 450* 750	木材选用优质全橡胶木打造，边角圆润打磨，传统榫卯结构，不变形，采用大宝高档环保油漆，游离甲醛含量<5mg/kg，经 12 遍打磨喷涂而成。凳面厚度为 18mm，凳面宽度为 45cm 凳腿左右距离为 38cm，凳腿前后为 45Cm，凳面离地高度为 46cm。实木脚带橡胶防滑地垫。	24 把	广 东· 中 山	广东迪欧家具实业有限公司	374	8976	10 年
31	定制 上墙 阅览柜 2	迪 欧	5400 *350 *120 0	1、E1 级实木多层板甲醛释放量 E1≤0.2 mg/L；达到 GB 18580-2001 标准， 2、封边用材：兄奕 2mm 厚 PVC 胶边，甲醛释放量：<0.1mg/L，康力优质热熔胶，总挥发性有机物<5g/kg； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、柜子分三层，隔层均匀分布美观大方。板材厚度为 25mm。	2 个	广 东· 中 山	广东迪欧家具实业有限公司	5500	1100 0	10 年
32	高低 柜	迪 欧	5400 *350 *600 /100 其中 800* 350* 600 柜子 2 个， 2000 *350 *100 0 柜 子 2 个	1、E1 级实木多层板甲醛释放量 E1≤0.2 mg/L；达到 GB 18580-2001 标准， 2、封边用材：兄奕 2mm 厚 PVC 胶边，甲醛释放量：<0.1mg/L，康力优质热熔胶，总挥发性有机物<5g/kg； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、长方体型，柜子分四层，隔层均匀分布美观大方。	2 个	广 东· 中 山	广东迪欧家具实业有限公司	3600	7200	10 年

33	定制矮书架 2	迪欧	2100*100*1200	1、E1级实木多层板甲醛释放量E1≤0.2 mg/L；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕 2mm厚 PVC胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L，康力优质热熔胶，总挥发性有机物<5g/kg； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、书架 10cm高的实木地脚带带橡胶防滑地垫。 高度分三层，第一层净高为 350mm。第二跟第三层平均分。板材厚度均为 250mm	1个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	2720	2720	10年
34	定制阅览桌 2	迪欧	1200*600*750	中纤板贴白蜡木木皮，桌面厚度 250mm，桌面做斜边工艺，桌架采用白蜡木实木脚，带橡胶防滑地垫。	4张	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1475	5900	10年
35	定制阅览椅 2	迪欧	480*450*750	木材选用优质全橡胶木打造，边角圆润打磨，传统榫卯结构，不变形，采用大宝高档环保油漆， 游离甲醛含量<5mg/kg ，经 12 遍打磨喷涂而成。凳面厚度为 18mm，凳面宽度为 45cm 凳腿左右距离为 38cm，凳腿前后为 45cm，凳面离地高度为 46cm. 实木脚带橡胶防滑地垫	16把	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	374	5984	10年
36	定制阅览柜 3	迪欧	5600*350*1600	1、E1级实木多层板甲醛释放量E1≤0.2 mg/L；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕 2mm厚 PVC胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L，康力优质热熔胶，总挥发性有机物<5g/kg； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、长方体型，柜子分四层，隔层均匀分布美观大方。板材厚度为 25mm.	1个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	5901	5901	10年
37	定制阅览柜 3	迪欧	5600*350*1600	1、E1级实木多层板甲醛释放量E1≤0.2 mg/L；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕 2mm厚 PVC胶边， 甲醛释放量：<0.1mg/L，康力优质热熔胶，总挥发性有机物<5g/kg； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、长方体型，柜子分四层，隔层均匀分布美观大方。板材厚度为 25mm. 第三柜子中间需要预留暖气片暖气管位置。	1个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	5700	5700	10年
38	定制阅览	迪欧	1200*400	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉， 回弹率 42% ，	3个	广东·	广东迪欧家具实业	1062	3186	10年

	凳		*400	承重弹力结构：靠背装钉-多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 饰面：可选西皮、布艺； 其他面料另计； 包装方式：最内为加厚珍珠棉、纸板、编织袋；		中山	有限公司			
39	定制 阅览 柜 4	迪 欧	5600 *350 *160 0	1、E1级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕2mm厚PVC胶边， 甲醛释放量：$<0.1 \text{ mg/L}$ ，康力优质热熔胶， 总挥发性有机物$<5 \text{ g/kg}$ ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、长方体型，柜子分四层，隔层均匀分布美观大方。板材厚度为25mm。	1个	广 东· 中 山	广东迪欧 家具实业 有限公司	5700	5700	10年
40	定制 阅览 凳	迪 欧	1200 *400 *400	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉， 回弹率42% ， 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 饰面：可选西皮、布艺； 其他面料另计； 包装方式：最内为加厚珍珠棉、纸板、编织袋；	3个	广 东· 中 山	广东迪欧 家具实业 有限公司	1062	3186	10年
41	连廊 阅览 柜	迪 欧	1200 *350 *160 0	1、E1级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕2mm厚PVC胶边， 甲醛释放量：$<0.1 \text{ mg/L}$ ，康力优质热熔胶， 总挥发性有机物$<5 \text{ g/kg}$ ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、蘑菇造型上下分三层。每层层高内径30公分。板材厚度25mm	8个	广 东· 中 山	广东迪欧 家具实业 有限公司	2508	2006 4	10年
42	定制 连廊 阅览 柜	迪 欧	1500 *350 *200 0	1、E1级实木多层板甲醛释放量 $E1 \leq 0.2 \text{ mg/L}$ ；达到GB 18580-2001标准， 2、封边用材：兄奕2mm厚PVC胶边， 甲醛释放量：$<0.1 \text{ mg/L}$ ，康力优质热熔胶， 总挥发性有机物$<5 \text{ g/kg}$ ； 3、功能特点：具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火功能。 4、长方体型，柜子分四层，隔层均匀分布美观大方。板材厚度为25mm。	1个	广 东· 中 山	广东迪欧 家具实业 有限公司	3152	3152	10年
43	连廊 定制 阅览	迪 欧	1200 *400 *400	优质实木面，经过特殊，防腐、防潮处理，凳面3cm厚，	10个	广 东· 中 山	广东迪欧 家具实业 有限公司	1180	1180 0	10年

44	教师阅览室密集架	迪欧	900*600*1680	2、技术参数：钢件部分采用上海宝钢优质冷轧钢板，喷塑粉末选用阿克苏·诺贝尔粉末涂料生产的环保型 NOBEL 聚酯与环氧型混合涂料，节与节之间用立柱隔开，双面之间以分隔棒隔开，底盘≥3.0mm，立柱≥1.5mm，搁板、挂板≥1.2mm，侧板≥1.0mm，顶板≥1.0mm；轨道座≥3.0mm 冷轧钢板，轨芯：20*20 实心方钢。冲孔间距为 60mm。每层搁板承重至少 80 公斤。 密集架颜色要求：表面亚光，颜色为浅灰色；摇把颜色为：黑色。要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理，表面喷涂为静电喷塑粉，喷涂无死角，必须达到国家最新标准。所有标准件及紧固件均需镀锌处理。密集架各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。负责全部运输、安装、调试。	28.8 立方米	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	1790	5155 2	10 年
45	文件柜	迪欧	850*400*2000	款式：半开放式。一层跟四层均带柜门柜门高度为 510mm。二层跟三层为空格层高内径为 455mm。 基 材：采用符合欧洲 E-1 标准的优质环保型人造板，甲醛含量≤1.5mg/L，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 封 边 带：采用 兄奕 优质厚 PVC 封边带， 甲醛释放量：<0.1mg/L 。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求。	8 个	广东·中山	广东迪欧家具实业有限公司	787	6296	10 年

合计：人民币伍拾玖万壹仟捌佰元整，¥591800.00 元。

备注：此表为报价格式，报价单位应以采购项目说明中描述的内容为准进行报价。

报价单位(盖章)：威海北方实验室配套工程有限公司

法定代表人或被授权人签字：_____